Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:23

Link do produktu: https://technicznyraj.pl/akumulator-vrla-agm-bezobslugowy-ap12-150-12v-150ah-p-8.html



Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-150 12V 150Ah

Cena	**975,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**AZO00D1308**
Kod EAN	**5903699340837**

Opis produktu

Akumulator **VRLA AGM** bezobsługowy AP12-150 12V **150Ah**

Akumulatory z serii AP wykonane są w technologii VRLA **AGM (ang. Absorbent Glass Mat)** oraz wyposażone w **specjalny zawór** jednokierunkowy, który zapobiega wydostaniu się elektrolitu na zewnątrz akumulatora. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego i podtrzymania energii. Współpracują z instalacjami solarnymi oraz z przetwornicami napięcia. Akumulatory tego typu można stosować w systemach ciągłego podtrzymania energii. Przy głębokości rozładowania do 50% można wykonać nawet **do 650 cykli ładowania**. Przewidywana **żywotność do 10 lat** pracy w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza.

- **Zastosowanie**
- Zasilanie awaryjne dla pieców CO, pomp, (zasilacze UPS, przetwornice), etc
- Systemy automatyki wymagające stałego źródła zasilania
- Awaryjne źródło energii w urządzeniach przenośnych
- Zasilanie urządzeń w trybie pracy cyklicznej
- Zasilanie kas fiskalnych
- Praca w instalacjach fotowoltaicznych
- Zasilanie awaryjne instalacji p.poż, alarmowych, etc

- **Zalety akumulatorów VRLA AGM**
- Bezobsługowy
- Wysoka sprawność i wydajność pracy
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- Bezpieczeństwo użytkowania - wyposażony w zawory ciśnieniowe
- Praca w dowolnej pozycji
- Żywotność do 10 lat

- **Absorbent Glass Mat (AGM)**
  Specjalne włókna szklane w akumulatorach AGM wchłaniają elektrolit, co przekłada się na znaczący wzrost pracy cyklicznej. Umożliwia to wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora bez uszczerbku dla jego parametrów użytkowych.

- **Parametry / Nazwa produktu:** Akumulator bezobsługowy VRLA AGM AP12-150 12V 150Ah
- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność (25°C):** 150 Ah
- **Pojemność (40°C):** 102%
- **Pojemność (25°C):** 100%
- **Pojemność (0°C):** 85%
- **Pojemność (-15°C):** 65%
- **Rezystancja wewnętrzna (25°C):** 5,5 mOhm przy pełnym naładowaniu
- **Rozładowanie własne:** 3% na miesiąc w temperaturze 25°C

- **Maksymalny prąd ładowania:** 37,5A
- **Maksymalny prąd rozładowania:** 1200A (5 sekund)
- **Typ złącza:** T50
- **Wymiary LxWxH [mm]:** 484x241x171
- **Waga [kg]:** 39.5 kg