Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://technicznyraj.pl/klej-montazowy-sikaflex-252-white-p-211.html



Klej montażowy SIKAFLEX-252 WHITE

Cena	**79,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**Ak252**
Kod EAN	**5726393213746**

Opis produktu

MOCNY KLEJ SIKAFLEX-252 WHITE

Klej montazowy Sikaflex 252 stosuje się do połączeń konstrukcyjnych narażonych na wysokie obciążenia dynamiczne. Materiałami które w sposób skuteczny i trwały można łączyć są: drewno, różnego rodzaju metale, metale zagruntowane, pokryte powłokami lakierniczymi, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne.

Zalety

jednoskładnikowy

stale elastyczny

przenoszący wysokie obciążenia dynamiczne

hamujący wibrację i drgania

nie powodujący korozji

dźwiękochłonny

izolator elektryczny

nadający się do pomalowania, szlifowania i obróbki mechanicznej

umożliwia łączenie ze sobą różnorodnych materiałów

ZASTOSOWANIE

Sikaflex® - 252 stosuje się do połączeń konstrukcyjnych narażonych na wysokie obciążenia dynamiczne. Materiałami które w sposób skuteczny i trwały można łączyć są: drewno, różnego rodzaju metale, metale zagruntowane, pokryte powłokami lakierniczymi, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne. Z uwagi na możliwość powstania pęknięć naprężeniowych w materiałach przeźroczystych należy przestrzegać zaleceń producentów. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków

i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.

MECHANIZM UTWARDZANIA

Sikaflex® - 252 utwardza się poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu. W niskich temperaturach zawartość wody w powietrzu jest z zasady niższa, wobec czego proces utwardzania przebiega wolniej.

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Sikaflex® - 252 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne. Przez krótki czas wykazuje odporność na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne

i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki.

SPOSÓB NAKŁADANIA

przygotowanie powierzchni - Powierzchnie uszczelnianych elementów muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Przyczepność uszczelniacza może być poprawiona przez zastosowanie Sika® Cleaner 205 (środka odtłuszczającego i aktywującego) i ewentualnie właściwego podkładu Sika® Primer.

NAKŁADANIE

Sikaflex® - 252 nakładać przy użyciu ręcznego lub pneumatycznego pistoletu do wyciskania. Końcówkę dyszy podającej masę przyciąć stosownie do żądanej grubości warstwy uszczelniacza. Podczas nakładania nie dopuścić do uwięzienia powietrza pod masą Sikaflex-u. Raz otwarte opakowanie powinno być możliwie szybko zużyte. W czasie pracy łączonych elementów i masy Sikaflex powinna znajdować się w granicach od +15 do 25℃. Nie nakładać masy w temperaturze otoczenia poniżej 5℃ i powyżej 35℃. Informację dotyczące odpowiedniego doboru urządzenia do nakładania masy dostępne są w Dziale technicznym SIKA Industry.

CZYSZCZENIE

Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Zabrudzone masą ręce i skórę należy niezwłocznie oczyścić przy użyciu ręczników Sika® Handclean lub innego przemysłowego środka czyszczącego i wody. Nie używać rozpuszczalników!

Ważne

Wszelkie dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami , na które producent nie ma wpływu.

Barwa kleju: biała.

Klej idealnie nadaje się do łączenia elementów montażowych do dachu kampera.