Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:21

Link do produktu: https://technicznyraj.pl/oscyloskop-uni-t-upo2072e-p-452.html

Oscyloskop Uni-T UPO2072E



Cena	**2 149,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**MIE0420**
Kod EAN	**5901890056953**

Opis produktu

Oscyloskop Uni-T UPO2072E

Szerokość pasma analogowego: 70 MHz
Czas narastania: Liczba kanałów: 2
Częstotliwość próbkowania: 1 GS/s
Głębokość pamięci: 56 Mpts (1 kanał)
Szybkość przechwytywania przebiegu: 83,000 wfms/s
Podstawa czasu: 5 ns/div~50 s/div
Impedancja wejściowa: (1MOhm ±2%) II (20 pF ±3 pF)
Czułość odchylenia pionowego: 1 mV/div~20 V/div (1M?)
Dokładność wzmocnienia sygnału: Zapis przebiegów: 65,000 ramek
Sposoby wyzwalania: Edge, pulse width, runt, window, N-edge, delay, timeout, duration, setup/hold, slope, video, code
Opcje dekodowania magistrali szeregowych: RS232/UART, I2C
Operacje na przebiegach: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, operacje logiczne, zaawansowane
Pomiar autoamtyczny 27 parametrów: Peak-Peak, Amplitude, Maximum, Minimum, Top, Bottom, Mean, Middle, Cycle Mean,RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, Overshoot, Preshoot, Frequency, Cycle, Rise Time,Fall Time, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio,Delay A->B (Rising edge), Delay A->B (Falling edge), Delay B->A (Rising edge), Delay B->A (Falling edge)
Typy wyświetlenia wyników: Display 5 measurements at the same time
Statystyki pomiarów: Average, Max, Min, odchylenie standardowe, numer pomiaru
Okno częstotliwości: 6 bitów
Interfejsy: USB-Host, USB-Device, LAN, AUX (Trig Out, Pass/Fail)

Cechy ogólne:
Zasilanie: 100V~240 VAC, 50 Hz/60 Hz
Wyświetlacz: 8” TFT LCD, WVGA (800x480 px)
Waga: 3,5 kg
Wymiary: 336 x 164 x 108 mm