Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:47

Link do produktu: https://technicznyraj.pl/regulator-ladowania-ls3024b-30a-p-93.html

REGULATOR ŁADOWANIA LS3024B 30A



Cena	**300,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**R0038**
Kod EAN	**3346552224981**

Opis produktu

REGULATOR ŁADOWANIA LS3024B 30A

Nowa seria regulatorów LandStar to programowalny regulator ładowania słonecznego Epsolar nowej generacji. Wszystkie modele wyposażone są w aluminiowy radiator, który zapewnia niezawodność w środowisku o wysokiej temperaturze.

Opis ogólny:

Nowa seria regulatorów LandStar to programowalny regulator ładowania słonecznego Epsolar nowej generacji. Wszystkie modele wyposażone są w aluminiowy radiator, który zapewnia niezawodność w środowisku o wysokiej temperaturze. RS-485 łączy się z wyświetlaczem LCD MT50 (do kupienia oddzielnie) lub komputerem PC w celu monitorowania w czasie rzeczywistym, ustawień niestandardowych i sterowania itp.

Opis urządzenia:

Trzy konfiguracje napięcia systemu: 12 V, 24 V lub 12 V / 24 V automatycznej pracy

Wysokowydajne zasilanie PWM z kompensacją temperatury

3 diody LED pokazują ładowanie PV, stan akumulatora i obciążenia

Interfejs czujnika temperatury zewnętrznej

Komunikacja magistrali RS-485

Funkcja aktualizacji oprogramowania

Większe możliwości sterowania dzięki MT50 (do kupienia oddzielnie) lub PC

Zróżnicowane tryby sterowania obciążeniem: ręczne, światło włączone / wyłączone, światło włączone + timer, kontrola czasu

Wybór typu baterii: żel, kwasowy, AGM i użytkownika

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Programowalne parametry

Funkcja odłączania obciążenia LVD lub SOC

Funkcja statystyki energetycznej

Dane techniczne produktu:

Pozycja

LS3024B

Nominalne napięcie systemu

12/24VDC Auto

Typy akumulatora

Szczelny, Żelowy, Płynny i Własny

Nominalny prąd ładowania

30A

Nominalny prąd odbiorników

30A

Zakres napięć pracy regulatora

8□32V

Maks. napięcie obwodu otwartego PV

50V

Własne zużycie

≤8,4mA/12V;≤7,8mA/24V

Spadek napięcia na obwodzie ładowania

≤0.28V

Spadek napięcia na obwodzie obciążenia

≤0.20V

Współczynnik kompensacji temperaturowej

-3mV/℃/2V (domyślnie)

Temperatura otoczenia

-35℃□+50℃

Względna wilgotność

≤95% (N.C.)

Klasa ochrony

IP30

Uziemienie

Wspólne dodatnie

Wymiary

200.6x101.3

x57mm

Wymiar montażowy

190x70mm

Otwór montażowy

Φ4.5

Złącze

10mm2

Waga

0,5kg

Zabezpieczenia elektroniczne:

Zwarcie PV

Odwrotna polaryzacja PV

Przeładowanie baterii

Akumulator nadmiernie rozładowany

Odwrotna polaryzacja baterii

Zwarcia

Przeciążenie

Przegrzanie