Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:40

Link do produktu: https://technicznyraj.pl/spawarka-10-140a-p-512.html



Spawarka 10-140A

Cena	**295,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**RB-1040**

Opis produktu

Spawarka 10-140A

Rebel RB-1040 z serii Rebel Tools to spawarka, która zapewnia maksymalną mobilność i wygodę użytkowania. Jej kompaktowe rozmiary sprawiają, że bez trudu zmieści się w domowym warsztacie, a także w dowolnym miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś na placu budowy czy w trudno dostępnym miejscu, spawarka Rebel jest zawsze gotowa do działania.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego spawarka Rebel została wyposażony w zabezpieczenia termiczne oraz przepięciowe. Dzięki temu możesz spokojnie skoncentrować się na pracy, nie martwiąc się o ewentualne przeciążenia. W każdej chwili możesz także sprawdzić i wyregulować parametry spawania na czytelnym wyświetlaczu LED.

Spawarka RB-1040, gwarantuje doskonałą jakość spoiny dzięki swoim parametrom oraz wysokiej funkcjonalności. Obecność opcji Hot start automatycznie zwiększa prąd na początku spawania, co ułatwia zapłon łuku. Z kolei Arc force dostosowuje parametry łuku, zapewniając stabilność i kontrolę podczas spawania, a funkcja Anti stick pomaga uniknąć przyklejenia elektrody do materiału spawanego, minimalizując przestój i uszkodzenia elektrody.

Kompaktowa spawarka Rebel oferuje także wysoką wszechstronność zastosowania. Urządzenie zapewnia doskonałe wyniki spawania po zastosowaniu zalecanych elektrod kwasowych i celulozowych o maksymalnej średnicy 3,2 mm. To gwarantuje niezawodność i wydajność, niezależnie od Twoich preferencji spawalniczych.

Podczas spawania w różnych warunkach, długie przewody pozwalają zachować pełną kontrolę i wygodę pracy. Z myślą o tym spawarka Rebel RB-1040 wyposażona została w 130 cm przewód zasilający, który umożliwia swobodę i dostęp do różnych punktów spawania. W zestawie znalazły się także 90 cm przewód masowy do połączenia spawarki i spawanego materiału, a także 130 cm przewód elektrodowy, który pozwala na odpowiednie przytwierdzenie elektrody.

CECHY OGÓLNE

Kompaktowa budowa
Wyświetlacz LED
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i termiczne
Możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 10 kW
Funkcje: Arc force, Hot start, Anti stick

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica elektrody: 3,2 mm
Zalecane elektrody: kwaśne, celulozowe
Napięcie wejściowe: 230 V ±10%
Prąd wejściowy: maks. 26,8 A
Napięcie bez obciążenia: 80 V
Napięcie wyjściowe: 25,6 V
Wydajność: 85%

Moc wejściowa: maks. 4,1 KW
Zakres prądowy: 10 - 140 A
Cykl pracy: 20% (przy temp. 40°C)
Średnica przewodów: 12 mm2
Klasa odporności: IP21S
Długość przewodu zasilającego: 130 cm
Długość przewodów: 130 cm (elektrodowy) / 90 cm (masowy)
Temperatura pracy: 0°C - 40°C
Wymiary: 23 x 10 x 14,5 cm
Waga: 4 kg
W zestawie: przewód elektrodowy, przewód masowy, instrukcja obsługi

JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	WAGA NETTO	WAGA BRUTTO	SZER. X DŁ. X WYS.
szt.	1 szt.	2.95 Kg	3.25 Kg	14 cm x 32 cm x 24 cm