Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:06

Link do produktu: https://technicznyraj.pl/zestaw-solarny-30w-12v-z-uchwytem-montazowym-p-223.html



ZESTAW SOLARNY 30W 12V Z UCHWYTEM MONTAŻOWYM

Cena	**239,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**Z0067**
Kod EAN	**5905191300357**

Opis produktu

ZESTAW SOLARNY 30W 12V Z UCHWYTEM MONTAŻOWYM

Zestaw solarny zawiera

1 x Panel słoneczny 30W Maxx

1 x Regulator ładowania Shine 5A

1 x Uchwyt montażowy GC-SAP

Oszczędź na rachunkach za prąd dzięki zestawowi solarnemu 30W! Ten wydajny zestaw zawiera regulator ładowania 5A, który zapewni bezpieczne ładowanie Twojego akumulatora. Zestaw jest wyposażony w uchwyt na słup, dzięki czemu możesz go łatwo zamontować i cieszyć się darmową energią słoneczną w każdych warunkach. Idealny dla domów, przyczep kempingowych, łodzi i innych miejsc, gdzie potrzebna jest przenośna i niezawodna energia elektryczna. Kup teraz i zacznij oszczędzać już dziś!

PANEL SŁONECZNY 30W MAXX zalicza się do wysokiej jakości i trwałości paneli, które przeznaczone są do pracy w każdych warunkach pogodowych. Wykazują się przy tym dużą niezawodnością i stałością parametrów niezależnie od czynników zewnętrznych. Wysokowydajne ogniwa monokrystaliczne dedykowane są do zasilania akumulatorów o pojemności od 12 do 18 Ah.

Dane techniczne produktu

- Moduł fotowoltaiczny
- **Model:** 30W MAXX
- **Ogniwa:** Monokrystaliczne
- **Moc szczytowa [W]:** 30W
- **Tolerancja mocy [%]:** +3
- **Sprawność [%]:** 16
- **Napięcie mocy Max: Vmp [V]:** 18
- **Prąd Max: Imp [A]:** 1,63
- **Napięcie jałowe Voc [V]:** 21,5
- **Prąd zwarcia: Isc [A]:** 1,8
- **Długość [mm]:** 545
- **Szerokość [mm]:** 345
- **Głębokość [mm]:** 25
- **Waga [kg]:** 3
- **Terminal:** MC4

Regulator ładowania jest wymaganym urządzeniem w instalacjach PV. Chroni akumulatory przed nadmiernym naładowaniem lub za dużym rozładowaniem. Nardzo przedłuża czas żywotności akumulatorów, więc to urządzenie powinno być zawsze używane w systemach i mikro instalacjach solarnych dla celów bezpieczeństwa i oszczędności.

Dane techniczne produktu

- **Dane techniczne:** Shine05 5A
- **Max prąd ładowania:** 5A
- **Tryb pracy regulatora:** 12V
- **Odcięcie ze względu na niskie napięcie:** 11,0V
- **Temperatura pracy:** -40 - + 50 C
- **Pobór prądu:** 5mA
- **Dane mechaniczne:**
- **Długość [mm]:** 90
- **Szerokość [mm]:** 49
- **Głębokość [mm]:** 18
- **Obudowa:** plastikowa

Uwaga: Ułożenie ogniw na baterii słonecznej może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Bezpieczeństwo przesyłki

Panel słoneczny zapakowany jest w gruby karton. Na rogach umieszczone są narożniki kartonowe w celu dodatkowego zabezpieczenia podczas transportu.

W ofercie posiadamy zestawy o różnych mocach, akumulatory, inwertery, przetwornice oraz akcesoria montażowe.