Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:39

Link do produktu: https://technicznyraj.pl/zestaw-solarny-kemping-385w-mppt-30a-p-118.html



ZESTAW SOLARNY KEMPING 385W / MPPT 30A

Cena	**1 695,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**Z0075**
Kod EAN	**4379872031402**

Opis produktu

ZESTAW SOLARNY KEMPING 385W / MPPT 30A

Zestaw solarny z modułem 385W jest to idealne rozwiązanie do kamperów, domków letniskowych i przyczep kempingowych. Zestaw, dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor LED, oświetlenie LED, ładowarki, itp.

Zestaw zasilania słonecznego na kamper zawiera:

Panel słoneczny JA SOLAR 385W wym: 176,9x105,2x35mm

Regulator EPEVER XTRA 3210AN 30A [szt] 1

Zestaw kabli 4mm2 zakończonych konektorami (5m kabel czerwony + 5m kabel czarny) [metr] 10

Przejściówka dachowa - 4SUN-DD-W [szt] 1

Łącznik do baterii słonecznych 4SUN-UMB-2R

Komplet uchwytów narożnych 4SUN-UMB-4R

Zastosowanie

zasilanie urządzeń elektrycznych takich jak: radio, telefon, telewizor, lodówka turystyczna, itp.

zasilanie oświetlenia LED

dostarczanie elektryczności na pojazdach np. kampery, jachty, samochody

zasilanie ulicznych lamp solarnych i lamp ogrodowych

zasilanie urządzeń ogrodowych np. fontanna, pompa ogrodowa

zasilanie urządzeń w domkach działkowych

zasilanie stacji meteorologicznych, urządzeń alarmowych, urządzeń pomiarowych

BATERIA SŁONECZNA

- **Model:** JAM60S20-385/MR
- Parametry elektryczne*
- **Moc maksymalna Pmax:** 385
- **Napięcie jałowe Voc:** 41,78V

- **Prąd zwarciowy Isc:** 11,53A
- **Napięcie mocy maksymalnej Vmp:** 35,04V
- **Natężenie mocy maksymalnej Imp:** 10,99A
- **Tolerancja mocy:** 0-+5%
- **Sprawność:** 20,7%
- Parametry temperaturowe**
- **Temperaturowy wskaźnik prądu Isc:** +0,044%/◦C
- **Temperaturowy wskaźnik napięcia Voc:** -0,272%/◦C
- **Temperaturowy wskaźnik mocy Pmax:** -0,350%/◦C
- Parametry mechaniczne
- **Wymiary:** 1769x1052x35mm
- **Waga:** 20,5 kg
- **Ogniwa:** Monokrystaliczne
- **Rama:** Anodyzowane aluminium
- **Szyba:** Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm

REGULATOR ŁADOWANIA

- **Max. Napięcie obwodu PV:** 100V / 92V (przy tempetaturze 25°C)
- **Maksymalna moc wejściowa:** 390W/12V - 780W/24V
- **Nominalne napięcie systemu:** 12/24VDC
- **Zakres napięcia wejściowego akumulatora:** 8~32V
- **Znamionowy prąd rozładowania:** 30A
- **Znamionowy prąd ładowania:** 30A
- **Zużycie mocy:** ≤12mA
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.)::** 230 x 165 x 63mm
- **Waga [kg]:** 1,31

Zalety

Uzysk energetyczny z panela 380W to 3040Wh*

Wysokiej jakości ogniwa monokrystaliczne

Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem

Wodoodporna puszka przyłączeniowa z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi konektorami MC4 o długości 0,9m

Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne

Łatwy montaż

Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność uzyskiwaną z jednego m2

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m2; 25 stopni C; AM 1,5, przeliczone na 8h pracy modułu